



ENSUMEX
energía sustentable

KOLOS3-35-30-2

- 1 Módulo solar 460W monocristalino, 12 años garantía y 25 años de SPL.
- 1 Desconectador DC 4P 1000V IP66.
- Estructura p/módulos solares grado 0.
- Bomba de 3" de diámetro
- Gabinete metálico.
- Salida de 1"1/4
- Gasto máximo de 46 litros por minuto




Kit de instalación incluido:

- 1.- Cinta de caucho auto vulcanizante, aislante y teflón
- 2.- Conectores a tope y terminales de ojillo
- 3.- Tubos y 30 cm de manga termocontráctil
- 4.- Conector en acero inoxidable para conversión de NPT a manguera y abrazadera ajustable
- 5.- Tornillos adicionales para la tapa del controlador (en caso de extravío)
- 6.- Tuercas adicionales para ensamble motor y bomba (en caso de extravío)
- 7.- Ganchos de seguridad (mosquetón)
- 8.- Desarmador de punta intercambiable tipo cruz-plano
- 9.- Llave Allen de 5 mm
- 10.- Fusible de 30 Amp (como respuesto)
- 11.- Flotador vertical
- 12.- Protección termo magnética de 2 polos para CD.

ENSUMEX

Av. Lázaro Cárdenas No. 104B, Sta. Lucía del camino, Oaxaca C.P 71228
Teléfonos: 951-206-6895 y 951-206-0293 WhatsApp 951-236-1518



ENSUMEX
energía sustentable

KOLOS3-47-40-2

- **2 Módulos solares 460W monocristalino, 12 años garantía y 25 años de SPL.**
- **1 Desconectador DC 4P 1000V.**
- **1 Estructura p/módulos solares grado 0 .**
- **3" de diámetro**
- **Salida de 1"1/4**
- **Gasto máximo de 47 litros por minuto**



Kit de instalación incluido:

- 1.- Cinta de caucho auto vulcanizante, aislante y teflón
- 2.- Conectores a tope y terminales de ojillo
- 3.- Tubos y 30 cm de manga termocontráctil
- 4.- Conector en acero inoxidable para conversión de NPT a manguera y abrazadera ajustable
- 5.- Tornillos adicionales para la tapa del controlador (en caso de extravío)
- 6.- Tuercas adicionales para ensamble motor y bomba (en caso de extravío)
- 7.- Ganchos de seguridad (mosquetón)
- 8.- Desarmador de punta intercambiable tipo cruz-plano
- 9.- Llave Allen de 5 mm
- 10.- Fusible de 30 Amp (como respuesto)
- 11.- Flotador vertical
- 12.- Protección termo magnética de 2 polos para CD.

ENSUMEX

Av. Lázaro Cárdenas No. 104B, Sta. Lucía del camino, Oaxaca C.P 71228
Teléfonos: 951-206-6895 y 951-206-0293 WhatsApp 951-236-1518



ENSUMEX
energía sustentable

KOLOS4-60-150-11

- 6 Módulos solares 460W monocristalinos, 12 años de garantía y 25 años de SPL.
- 1 Desconectador DC 4P 1000V
- 1 Estructura p/módulos solares grado 0.
- 4" de diámetro
- Salida de 2"
- Gasto máximo de 223 litros por minuto




Kit de instalación incluido:

- 1.- Cinta de caucho auto vulcanizante, aislante y teflón
- 2.- Conectores a tope y terminales de ojillo
- 3.- Tubos y 30 cm de manga termocontráctil
- 4.- Conector en acero inoxidable para conversión de NPT a manguera y abrazadera ajustable
- 5.- Tornillos adicionales para la tapa del controlador (en caso de extravío)
- 6.- Tuercas adicionales para ensamble motor y bomba (en caso de extravío)
- 7.- Ganchos de seguridad (mosquetón)
- 8.- Desarmador de punta intercambiable tipo cruz-plano
- 9.- Llave Allen de 5 mm
- 10.- Fusible de 30 Amp (como respuesto)
- 11.- Flotador vertical
- 12.- Protección termo magnética de 2 polos para CD.

ENSUMEX

Av. Lázaro Cárdenas No. 104B, Sta. Lucía del camino, Oaxaca C.P 71228
Teléfonos: 951-206-6895 y 951-206-0293 WhatsApp 951-236-1518



ENSUMEX
energía sustentable

KOLOS3-80-60-7

- 2 Módulos solares de 460W monocristalinos, 12 años garantía y 25 años de SPL.
- 1 Desconectador DC 4P 1000V.
- Estructura p/módulos solares grado 0.
- 3" de diámetro
- Salida de 1"1/4
- Gasto máximo de 49 litros por minuto




Kit de instalación incluido:

- 1.- Cinta de caucho auto vulcanizante, aislante y teflón
- 2.- Conectores a tope y terminales de ojillo
- 3.- Tubos y 30 cm de manga termocontráctil
- 4.- Conector en acero inoxidable para conversión de NPT a manguera y abrazadera ajustable
- 5.- Tornillos adicionales para la tapa del controlador (en caso de extravío)
- 6.- Tuercas adicionales para ensamble motor y bomba (en caso de extravío)
- 7.- Ganchos de seguridad (mosquetón)
- 8.- Desarmador de punta intercambiable tipo cruz-plano
- 9.- Llave Allen de 5 mm
- 10.- Fusible de 30 Amp (como respuesto)
- 11.- Flotador vertical
- 12.- Protección termo magnética de 2 polos para CD.

ENSUMEX

Av. Lázaro Cárdenas No. 104B, Sta. Lucía del camino, Oaxaca C.P 71228
Teléfonos: 951-206-6895 y 951-206-0293 WhatsApp 951-236-1518



ENSUMEX
energía sustentable

KOLOS3-95-75-7

- 3 Módulos solares de 545W monocristalinos, 12 años de garantía y 25 años de SPL.
- 1 Desconectador DC 4P 1000V.
- Estructura p/módulos solares grado 0.
- Bomba Kolosal 3" de diámetro,
- Salida de 1"1/4
- Gasto máx.50 lpm a 20m.



Kit de instalación incluido:

- 1.- Cinta de caucho auto vulcanizante, aislante y teflón
- 2.- Conectores a tope y terminales de ojillo
- 3.- Tubos y 30 cm de manga termocontráctil
- 4.- Conector en acero inoxidable para conversión de NPT a manguera y abrazadera ajustable
- 5.- Tornillos adicionales para la tapa del controlador (en caso de extravío)
- 6.- Tuercas adicionales para ensamble motor y bomba (en caso de extravío)
- 7.- Ganchos de seguridad (mosquetón)
- 8.- Desarmador de punta intercambiable tipo cruz-plano
- 9.- Llave Allen de 5 mm
- 10.- Fusible de 30 Amp (como respuesto)
- 11.- Flotador vertical
- 12.- Protección termo magnética de 2 polos para CD.

ENSUMEX

Av. Lázaro Cárdenas No. 104B, Sta. Lucía del camino, Oaxaca C.P 71228
Teléfonos: 951-206-6895 y 951-206-0293 WhatsApp 951-236-1518



ENSUMEX
energía sustentable

KOLOS4-112-130-11

- 6 Módulos solares de 460W monocristalinos, 12 años de garantía y 25 años de SPL.
- 1 Desconectador DC 4P 1000V.
- Estructura p/módulos solares grado 0.
- 4" de diámetro
- Salida de 1" 1/4
- Gasto máximo de 102 litros por minuto



Kit de instalación incluido:

- 1.- Cinta de caucho auto vulcanizante, aislante y teflón
- 2.- Conectores a tope y terminales de ojillo
- 3.- Tubos y 30 cm de manga termocontráctil
- 4.- Conector en acero inoxidable para conversión de NPT a manguera y abrazadera ajustable
- 5.- Tornillos adicionales para la tapa del controlador (en caso de extravío)
- 6.- Tuercas adicionales para ensamble motor y bomba (en caso de extravío)
- 7.- Ganchos de seguridad (mosquetón)
- 8.- Desarmador de punta intercambiable tipo cruz-plano
- 9.- Llave Allen de 5 mm
- 10.- Fusible de 30 Amp (como respuesto)
- 11.- Flotador vertical
- 12.- Protección termo magnética de 2 polos para CD.

ENSUMEX

Av. Lázaro Cárdenas No. 104B, Sta. Lucía del camino, Oaxaca C.P 71228
Teléfonos: 951-206-6895 y 951-206-0293 WhatsApp 951-236-1518



ENSUMEX
energía sustentable

KOLOS3-180-150-11

- 6 Módulos solares de 460W monocristalinos, 12 años garantía y 25 años de SPL.
- 1 Desconectador DC 4P 1000V.
- 1 Estructura p/módulos solares grado 0.
- 3" de diámetro
- Salida de 1"1/4
- Gasto máximo de 62 litros por minuto



Kit de instalación incluido:

- 1.- Cinta de caucho auto vulcanizante, aislante y teflón
- 2.- Conectores a tope y terminales de ojillo
- 3.- Tubos y 30 cm de manga termocontráctil
- 4.- Conector en acero inoxidable para conversión de NPT a manguera y abrazadera ajustable
- 5.- Tornillos adicionales para la tapa del controlador (en caso de extravío)
- 6.- Tuercas adicionales para ensamble motor y bomba (en caso de extravío)
- 7.- Ganchos de seguridad (mosquetón)
- 8.- Desarmador de punta intercambiable tipo cruz-plano
- 9.- Llave Allen de 5 mm
- 10.- Fusible de 30 Amp (como respuesto)
- 11.- Flotador vertical
- 12.- Protección termo magnética de 2 polos para CD.

ENSUMEX

Av. Lázaro Cárdenas No. 104B, Sta. Lucía del camino, Oaxaca C.P 71228
Teléfonos: 951-206-6895 y 951-206-0293 WhatsApp 951-236-1518